


# MINI 25

## 25x13x25

### BLOCCHI IN CEMENTO LEGGERO DA INTONACO



#### DATI GEOMETRICI

|                                 |                                   |              |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Dimensioni modulari             | 25 x 13 x 25 cm                   | UNI EN 771-3 |
| Dimensioni nominali             | 247 x 130 x 248 mm                | UNI EN 771-3 |
| Tolleranza dimensionale         | Cat. D2 L(+1, -3) S(+1, -3) H(±2) | UNI EN 771-3 |
| Spessore della cartella esterna | 28 mm                             |              |
| Percentuale di foratura         | 28 %                              |              |
| Peso medio                      | 10,5 kg                           |              |

Colore



Grigio

#### PRESTAZIONI

|                                      |                        |                   |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Permeabilità al vapore acqueo        | 5/15 $\mu$             | UNI EN1745        |
| Assorbimento d'acqua per capillarità | NPD                    | UNI EN 772-11     |
| Aderenza al taglio                   | 0,15 N/mm <sup>2</sup> | UNI EN 998-2      |
| Resistenza a compressione media      | > 10 N/mm <sup>2</sup> | UNI EN772-1       |
| Massa volumica a secco netta (± 10%) | 1900 kg/m <sup>3</sup> | UNI EN 772-13     |
| Massa volumica a secco lorda (± 10%) | 1400 kg/m <sup>3</sup> | UNI EN 772-13     |
| Potere fonoisolante                  | 51 dB                  | Legge della massa |

#### COMPORTAMENTO AL FUOCO

|                     |                                 |                                    |
|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Resistenza al fuoco | EI 120* / REI 180 (h mx 4,90 m) | D.M. 03/08/2015 (valori tabellari) |
| Reazione al fuoco   | EUROCLASSE A1                   |                                    |

\* per ottenere la classe di resistenza al fuoco EI 120 è necessario applicare 10 mm di intonaco normale su ambedue le facce ovvero 20 mm sulla sola faccia esposta al fuoco.

#### IMBALLO

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Pezzi per pacco      | 120 |
| Pezzi m <sup>2</sup> | 28  |

#### CAPITOLATO

Muratura di elementi in calcestruzzo vibrocompresso leggero, finitura Intonaco, tipo MINI 25. Impasto a base di calcestruzzo ed ottimizzato con l'aggiunta di argilla espansa. Prodotti da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001 e marcatura CE secondo la normativa UNI EN 771-3.

Gli elementi conformi alla normativa tecnica UNI EN 771-3 hanno le seguenti caratteristiche tecniche:

Dimensioni modulari (LxSxH) 25 x 25 x 13 cm; Dimensioni nominali (LxSxH) 247 x 248 x 130 mm; Tolleranza dimensionale Cat. D2 - L (+1/-3) S (+1/-3) H (±2) mm; Spessore della cartella esterna 28 mm; Percentuale di foratura 28 %; Peso medio 10,5 kg; Aderenza al taglio 0,15 N/mm<sup>2</sup>; Resistenza a compressione media > 10,0 N/mm<sup>2</sup>; Massa volumica a secco netta (± 10%) 1900 kg/m<sup>3</sup>; Massa volumica a secco lorda (± 10%) 1400 kg/m<sup>3</sup>; Potere fonoisolante dB 51 (legge della massa); Reazione al fuoco Euroclasse A1; Classe di Resistenza al fuoco EI 120\* // REI 180 (h.max 4,90 mt) \_ \_ Valori tabellari D.M. 03/08/2015

M.V.B. s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Per motivi legati alla tecnica di stampa, i colori dei prodotti pubblicati sono da considerarsi puramente indicativi. Per la scelta delle tonalità e delle finiture si consiglia una verifica dal vero.



# MVB

*firma gli spazi*

**M.V.B. BAGATTINI SRL**

Via E. Mattei, 6 - 22070 Bregnano (CO) - Italy

Tel. +39 031 773554 - Fax +39 031 774339

www.mvb-bagattini.com - info@mvb-bagattini.com