


# MINI 12

## 12x13x25


**BLOCCHI IN CEMENTO LEGGERO  
FACCIAVISTA DA ESTERNI**



### DATI GEOMETRICI

|                                 |                                   |              |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Dimensioni modulari             | 12 x 13 x 25 cm                   | UNI EN 771-3 |
| Dimensioni nominali             | 118 x 130 x 248 mm                | UNI EN 771-3 |
| Tolleranza dimensionale         | Cat. D2 L(+1, -3) S(+1, -3) H(±2) | UNI EN 771-3 |
| Spessore della cartella esterna | 25 mm                             |              |
| Percentuale di foratura         | 25 %                              |              |
| Peso medio                      | 5,5 kg                            |              |

Colore



Grigio

### PRESTAZIONI

|                                      |                        |                   |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Assorbimento d'acqua per capillarità | < 45 g/mq s            | UNI EN 772-11     |
| Aderenza al taglio                   | 0,15 N/mm <sup>2</sup> | UNI EN 998-2      |
| Resistenza a compressione media      | > 10 N/mm <sup>2</sup> | UNI EN 772-1      |
| Massa volumica a secco netta (± 10%) | 1900 kg/m <sup>3</sup> | UNI EN 772-13     |
| Massa volumica a secco lorda (± 10%) | 1400 kg/m <sup>3</sup> | UNI EN 772-13     |
| Potere fonoisolante                  | 47 dB                  | Legge della massa |

### COMPORTAMENTO AL FUOCO

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Resistenza al fuoco | NPD           |
| Reazione al fuoco   | EUROCLASSE A1 |

### IMBALLO

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Pezzi per pacco      | 240 |
| Pezzi m <sup>2</sup> | 28  |

### CAPITOLATO

Muratura di elementi in calcestruzzo vibrocompresso leggero, finitura FACCIAVISTA DA ESTERNI, tipo MINI 12. Impasto a base di calcestruzzo e ottimizzato con l'aggiunta di argilla espansa e ed additivi idrofughi. . Prodotti da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001 e marcatura CE secondo la normativa UNI EN 771-3. Gli elementi conformi alla normativa tecnica UNI EN 771-3 hanno le seguenti caratteristiche tecniche:

Dimensioni modulari (LxSxH) 25 x 12 x 13 cm; Dimensioni nominali (LxSxH) 248 x 118 x 130 mm;

Tolleranza dimensionale Cat. D2 - L (+1/-3) S (+1/-3) H (±2) mm;

Assorbimento d'acqua per capillarità < 45 g/mq s; Spessore della cartella esterna 25 mm; Percentuale di foratura 25 %;

Peso medio 5,5 kg; Aderenza al taglio 0,15 N/mm<sup>2</sup>; Resistenza a compressione media >10,0 N/mm<sup>2</sup>;

Massa volumica a secco netta (± 10%) 1900 kg/m<sup>3</sup>; Massa volumica a secco lorda (± 10%) 1400 kg/m<sup>3</sup>;

Potere fonoisolante dB 47 (legge della massa); Reazione al fuoco Euroclasse A1.

M.V.B. s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Per motivi legati alla tecnica di stampa, i colori dei prodotti pubblicati sono da considerarsi puramente indicativi. Per la scelta delle tonalità e delle finiture si consiglia una verifica dal vero.



**MVB**  
*firma gli spazi*

**M.V.B. BAGATTINI SRL**

Via E. Mattei, 6 - 22070 Bregnano (CO) - Italy

Tel. +39 031 773554 - Fax +39 031 774339

www.mvb-bagattini.com - info@mvb-bagattini.com