

## **SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO**

**Prodotto garantito dal marchio  obbligatorio dallo 01/03/2005**

### **NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN 1339:2005**

**ARTICOLO:** 402 – LAVATI  
**GRANULATO:** Ghiaia di fiume  
**FORMATO:** 40 X 40 cm  
**SPESSORE:** 38 mm  
**FINITURA SUPERFICIALE:** ghiaia a vista in rilievo ben lavata  
**PEZZI PER PALLETS:** n° 120 pezzi; MQ 19,20  
**PESO:** 86 Kg/Mq circa



|                                          | <b>Classe</b> | <b>Marcatura</b> | <b>Valore caratteristico</b> |
|------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|
| <b>Flessione</b>                         | 1             | S                | > 3,5 MPa                    |
| <b>Rottura</b>                           | 30            | 3                | > 3,0 KN                     |
| <b>Abrasione</b>                         | 1             | F                | /                            |
| <b>Assorbimento Acqua</b>                | 2             | A                | /                            |
| <b>Dimensioni Nominali</b>               | 2             | P                | /                            |
| <b>Diagonali</b>                         | 3             | L                | /                            |
| <b>Conducibilità termica media secca</b> | /             | /                | 1,37 W (mK)                  |
| <b>Reazione al fuoco</b>                 | /             | /                | A1                           |
| <b>Slip / skid</b>                       | /             | /                | Soddisfacente                |
| <b>Durabilità</b>                        | /             | /                | Soddisfacente                |

#### ***Voce di capitolato:***

Lo strato a vista è composto da Cemento nero classe 425 miscelato perfettamente con ghiaia di fiume arrotondata naturalmente.

Il secondo strato è formato da sabbie silicee miscelate perfettamente con cemento nero classe 425.

Questo impasto garantisce alla mattonella nel tempo durata ed alta resistenza.