

BL 8

8x50x20

MURATURA DA INTONACO



DATI GEOMETRICI

Dimensioni modulari	8 x 50 x 20 cm	UNI EN 771-3
Dimensioni nominali	77 x 495 x 193 mm	UNI EN 771-3
Tolleranza dimensionale	Cat. D2 L(+1, -3) S(+1, -3) H(±2)	UNI EN 771-3
Spessore della cartella esterna	20 mm	
Percentuale di foratura	38,53 %	
Peso medio	9,9 kg	

Colori



Grigio

PRESTAZIONI

Permeabilità al vapore acqueo	5/15 μ	UNI EN1745
Assorbimento d'acqua per capillarità	NPD	UNI EN 772-11
Aderenza al taglio	0,15 N/mm ²	UNI EN 998-2
Resistenza a compressione media	> 9,0 N/mm ²	UNI EN772-1
Massa volumica a secco netta ($\pm$ 10%)	2180 kg/m ³	UNI EN 772-13
Massa volumica a secco lorda ($\pm$ 10%)	1340 kg/m ³	UNI EN 772-13

COMPORTAMENTO AL FUOCO

Resistenza al fuoco	NPD
Reazione al fuoco	EUROCLASSE A1

IMBALLO

Pezzi per pacco	120
Per pacco m ²	12

CAPITOLATO

Muratura da INTONACO in elementi di calcestruzzo vibrocompresso MVB tipo BL 8, colore grigio. Prodotti da azienda certificata con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008, marcatura CE UNI EN 771-3. Gli elementi hanno le seguenti caratteristiche: Dimensioni modulari (LxSxH) 8 x 50 x 20 cm; Dimensioni nominali (LxSxH) 77 x 495 x 193 mm; Tolleranza dimensionale Cat. D2; Spessore della cartella esterna 20 mm; Percentuale di foratura 38,53%; Peso medio 9,9 kg; Permeabilità al vapore acqueo 5/15 μ ; Assorbimento d'acqua per capillarità NPD; Aderenza al taglio 0,15 N/mm²; Resistenza a compressione media > 9,0 N/mm²; Massa volumica a secco netta ($\pm$ 10%) 2180 kg/m³; Massa volumica a secco lorda ($\pm$ 10%) 1340 kg/m³; Reazione al fuoco Euroclasse A1.