


BL 30

30x50x20

**MURATURA
FACCIA A VISTA**



DATI GEOMETRICI

Dimensioni modulari	30 x 50 x 20 cm	UNI EN 771-3
Dimensioni nominali	290 x 490 x 193 mm	UNI EN 771-3
Tolleranza dimensionale	Cat. D2 L(+1, -3) S(+1, -3) H(±2)	UNI EN 771-3
Peso medio	25 kg/cad ca.	

PRESTAZIONI

Permeabilità al vapore acqueo	5/15 μ	UNI EN1745
Assorbimento d'acqua per capillarità	NPD	UNI EN 772-11
Aderenza al taglio	0,15 N/mm ²	UNI EN 998-2
Resistenza a compressione media	> 6,8 N/mm ²	UNI EN772-1
Massa volumica a secco netta (± 10%)	2210 kg/m ³	UNI EN 772-13
Massa volumica a secco lorda (± 10%)	1010 kg/m ³	UNI EN 772-13
Spostamento dovuto all'umidità	< 5 mm/m	

COMPORTAMENTO AL FUOCO

Resistenza al fuoco	EI 180 tabellare
Reazione al fuoco	EUROCLASSE A1

IMBALLO

Pezzi per pacco	30
Per pacco m ²	3,00

CAPITOLATO

Muratura faccia a vista TAGLIAFUOCO in elementi di calcestruzzo vibrocompresso finitura liscia tipo BL 30, colore grigio. Prodotti da azienda certificata con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008, marcatura CE UNI EN 771-3. Gli elementi hanno le seguenti caratteristiche: Dimensioni modulari (LxSxH) 30 x 50 x 20 cm; Dimensioni nominali (LxSxH) 290 x 490 x 193 mm; Tolleranza dimensionale Cat. D2; Peso medio 25 kg; Permeabilità al vapore acqueo 5/15 μ ; Assorbimento d'acqua per capillarità NPD; Aderenza al taglio 0,15 N/mm²; Resistenza a compressione media > 6,8 N/mm²; Massa volumica a secco netta (± 10%) 2210 kg/m³; Massa volumica a secco lorda (± 10%) 1010 kg/m³; Spostamento dovuto all'umidità < 5 mm/m; Resistenza al fuoco EI 180; Reazione al fuoco Euroclasse A1.

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e i dati riportati derivano dalla nostra esperienza e sono da riferirsi alla data indicata. BAGATTINI S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, spetta al cliente accertarsi, al momento della richiesta, della validità dei dati riportati.