

BLOCCHI PER MURATURE

CASSERO B 32 FVI 32x20x50

MURATURA FACCIA A VISTA



DATI GEOMETRICI

Dimensioni modulari	32 x 20 x 50 cm	UNI EN 771-3
Dimensioni nominali	492 mm – 320 mm – 192 mm	UNI EN 771-3
Tolleranza dimensionale	Cat. D1 L(+1, -3) S(+1, -3) H(±2)	UNI EN 771-3
Spessore della cartella esterna	NPD	
Percentuale di foratura	N.A.	
Peso medio	25 kg/cad ca.	

PRESTAZIONI

Permeabilità al vapore acqueo	5/15 μ	UNI EN1745
Assorbimento d'acqua per capillarità	NPD	UNI EN 772-11
Aderenza al taglio	0,15 N/mm ²	UNI EN 998-2
Resistenza a compressione media	> 6,5 N/mm ²	UNI EN772-1
Massa volumica a secco netta (± 10%)	2020 kg/m ³	UNI EN 772-13
Massa volumica a secco lorda (± 10%)	1010 kg/m ³	UNI EN 772-13

COMPORTAMENTO AL FUOCO

Resistenza al fuoco	
Reazione al fuoco	EUROCLASSE A1

IMBALLO

Pezzi per pacco	36
-----------------	----

CAPITOLATO

Elemento di CASSERO per utilizzo come pezzo speciale in murature FACCIA A VISTA per INTERNI in elementi di calcestruzzo vibrocompresso BAGATTINI tipo CASSERO 32, colore grigio.

Da utilizzarsi come elemento da armare e gettare.

La resistenza al fuoco sarà da calcolarsi come equivalente a quella di un blocco pieno da valutarsi a seconda della composizione del materiale di riempimento.

Prodotti da azienda certificata con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008, marcatura CE UNI EN 771-3. Gli elementi hanno le seguenti caratteristiche: Dimensioni modulari (LxHxS) 50 x 20 x 32 cm; Dimensioni nominali (LxHxS) 492 x 192 x 320 mm; Tolleranza dimensionale Cat. D1; Peso medio 25 kg/pz; Permeabilità al vapore acqueo

5/15 m; Assorbimento d'acqua per capillarità NPD; Aderenza al taglio 0,15 N/mm²; Resistenza a compressione media > 6,5 N/mm²; Massa volumica a secco netta (± 10%) 2020 kg/m³; Massa volumica a secco lorda (± 10%) 1010 kg/m³; Reazione al fuoco Euroclasse A1.

BAGATTINI s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Per motivi legati alla tecnica di stampa, i colori dei prodotti pubblicati sono da considerarsi puramente indicativi. Per la scelta delle tonalità e delle finiture si consiglia una verifica dal vero.