

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. DoP-9BJF02

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: DoP-9BJF02 - BLOCCO 30X20X50 FVI [FACCIA VISTA per INTERNI]
2. Usi previsti: In pareti, colonne e tramezzi
3. Fabbricante: BAGATTINI Srl  
Via Selva 6/8 - 24060 Zandobbio (BG)  
Stabilimento di  
Via E. Mattei, 6 - 22070 Bregnano (CO)
4. Mandatario: Non applicabile
5. Sistemi di VVCP: Sistema 4
6. Norma armonizzata: UNI EN 771-3:2015 (EN 771-3:2011+A1:2015) - elementi di calcestruzzo vibrocompresso per muratura
7. Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche essenziali                                       |   | Prestazione                          |
|--|---|--------------------------------------|
| Dimensioni coordinazione (fabbricazione)                         | lunghezza                               | 50 cm (492 mm)                       |
|  | larghezza                               | 30 cm (295 mm)                       |
|  | altezza                                 | 20 cm (193 mm)                       |
|  | categoria di tolleranza                 | D2 [lu, la (+1 -3)   al (±2)]        |
| Configurazione   | forma e caratteristiche                 | Parallelepipedo con fori verticali   |
|  | gruppo secondo la EN1996-1-1 (EC6)      | Gruppo 2                             |
| Resistenza a compressione  | Resistenza a compressione media         | ≥ 5,00 MPa                           |
|  | Direzione del carico                    | Perpendicolare alla faccia base      |
|  | Categoria dell'elemento                 | Categoria II                         |
| Stabilità dimensionale   |   | NPD                                  |
| Forza di adesione  | Aderenza al taglio                      | 0,15 MPa (valore tabulato EN 998-2)  |
| Reazione al fuoco (decisione della commissione 2000/605/CE)      |   | EUROCLASSE A1                        |
| Assorbimento d'acqua   |   | da non lasciare esposto              |
| Permeabilità al vapore acqueo                                    |   | 5/15 (valore tabulato)               |
| Isolamento acustico per via aerea diretto (in condizioni finali) | Massa volumica netta (lorda)            | 2190±10% (920±10%) kg/m <sup>3</sup> |
|  | Configurazione, dimensioni e tolleranze | Vedere configurazione                |
| Sostanze pericolose  |   | NPD                                  |

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Guido Bagattini (legale rappresentante)

In Zandobbio addì 01/01/2026

