


|                                              |              |            |
|----------------------------------------------|--------------|------------|
| SCHEMA TECNICO DI PRODOTTO                   | Revisione n° | 3          |
|                                              | Data:        | 10/07/2023 |
| <div>GREENBLOC</div> <div>DOPPIOSTRATO</div> |              |            |

Elemento grigliato adatto per la realizzazione di pavimentazioni carrabili di aree in cui si voglia mantenere un effetto naturale. Ideale per la realizzazione di parcheggi, consente la crescita dell'erba e favorisce il drenaggio dell'acqua.





|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Norma di riferimento                   | UNI EN 1339 - LASTRE IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI |
| Finitura                               | DOPPIOSTRATO                                            |
| Spessore (mm)                          | 100                                                     |
| Peso teorico (kg/m <sup>2</sup> )      | 140                                                     |
| Classe d'uso raccomandata (SETRA-LCPC) | 3A Carrabilità Media                                    |
| Dimensioni Nominali [modulo] (cm)      | 500x500                                                 |
| Percentuale Vuoto/Pieno                | 35,0%                                                   |
| Impiego previsto                       | PAVIMENTAZIONI ESTERNE                                  |

#### Voce di capitolato:

Pavimentazione costituita da masselli in cls vibrocompresso tipo GREENBLOC delle dimensioni di mm 499 x 499 spessore mm 100 colore ..... realizzato in calcestruzzo doppiosttrato. Lo strato di base è in calcestruzzo costituito da inerti selezionati naturali (granulometria 0/10) e cemento ad alta resistenza conforme alla UNI EN 197-1 ; lo Strato di usura di spessore  $\geq 4$  mm realizzato con inerti naturali pregiati (granulometria 0/2), inerti selezionati di quarzo (granulometria 1/3), ossidi di ferro speciali per calcestruzzo e cemento ad alta resistenza conforme alla UNI EN 197-1.

Finitura GRIGLIATO DOPPIOSTRATO: È una finitura con uno strato superficiale antiusura al quarzo. Le superficie del cls si presenta liscia e uniforme dall'alta resistenza all'abrasione. La permeabilità è data dagli ampi fori all'interno della lastra che possono essere inerbiti o costipati a ghiaia.

L'azienda fornitrice dovrà possedere Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale secondo la NORMA EN 9001

| Schemi di Posa                                                                      |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| ALLINEATO                                                                           | A CORRERE                                                                            |

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e i dati riportati derivano dalla nostra esperienza e sono da riferirsi alla data indicata.  
La M.V.B. BAGATTINI S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, spetta al cliente accertarsi, al momento della richiesta, della validità dei dati riportati.



Pag. 1/2

|                                                                             |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| <b>SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO</b>                                           | Revisione n° | 3          |
|                                                                             | Data:        | 10/07/2023 |
| <div> <div> <b>GREENBLOC</b> </div> <div> <b>DOPPIOSTRATO</b> </div> </div> |              |            |

## CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORMA

## UNI EN 1339 - LASTRE IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI

| FORMA E DIMENSIONI (p.to 5.2)                            |                        |                 | PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE (p.to 5.3)                                      |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scostamenti consentiti rispetto alle dimensioni nominali | Lungh. e Largh. ± 2 mm | Spessore ± 3 mm | Carico di rottura per unità di lunghezza                                       | NPD                                                                                                                         |
| Differenza massima sulle diagonali                       | Classe 2K (3 mm)       |                 | Resistenza a trazione indiretta/flessione                                      | ≥ 3,5 MPa                                                                                                                   |
| Convessità massima                                       | 1,5 mm                 |                 | Resistenza all'abrasione                                                       | Classe 4I (impronta ≤ 20 mm)                                                                                                |
| Cavità massima                                           | 1,0 mm                 |                 | Emissioni di amianto                                                           | Assente                                                                                                                     |
| Superficie giunti (% di vuoto sul pieno)                 | 2,0%                   |                 | Conduktività termica                                                           | Non pertinente                                                                                                              |
| Permeabilità                                             | 100%                   |                 | Reazione al fuoco                                                              | Classe A1                                                                                                                   |
|                                                          |                        |                 | Comportamento al fuoco esterno                                                 | Soddisfacente                                                                                                               |
| Resistenza allo scivolamento                             |                        |                 | Assorbimento d'acqua/resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti | Classe 3D                                                                                                                   |
| Slip/Skid - UNI 1338                                     | USRV ≥ 60              |                 | Indice SRI medio (ASTM E 1980-01)                                              | ≥ 29 Grigio      ≥ 54 Arenaria<br>≥ 29 Serizzo    ≥ 55 Occidente<br>≥ 49 Moonlight   ≥ 56 Bianco<br>≥ 59 Granito Montorfano |
| DIN 51097                                                | Ang.>28° A+B+C         |                 |                                                                                |                                                                                                                             |
| DIN 51130                                                | R13                    |                 |                                                                                |                                                                                                                             |
| B.C.R.A.-D.M. n.236/89                                   | μ > 0,70               |                 |                                                                                |                                                                                                                             |

Prodotto conforme ai seguenti Requisiti C.A.M. Criteri Ambientali Minimi - G.U. 259 del 6/11/2017 e G.U. n.183 del 06.08.22  
(Criteri Ambientali Minimi Per L'affidamento Del Servizio Di Progettazione Ed Esecuzione Dei Lavori Di Interventi Edilizi)

[illegible]

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e i dati riportati derivano dalla nostra esperienza e sono da riferirsi alla data indicata.

La M.V.B. BAGATTINI S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, spetta al cliente accertarsi, al momento della richiesta, della validità dei dati riportati.



Pg. 2/2

**Sede legale e Amministrazione**  
Via Selva 6/8 - 24060 Zandobbio (BG) - ITALY  
Tel. +39 035940110 | [contatti@bagattini.com](mailto:contatti@bagattini.com)  
**C.F. e P.Iva IT 00214400160**




**Stabilimento di Bregnano**  
Via Enrico Mattei 6 - 22070 Bregnano (CO)  
Tel. +39 031 773 554  
**ordini.bregnano@bagattini.com**

**Stabilimento di Palazzago**  
S.S. Briantea 18 - 24030 Palazzago (BG)  
Tel. +39 035 556 055  
**ordini.palazzago@bagattini.com**

|                                   |                   |            |
|-----------------------------------|-------------------|------------|
| <b>SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO</b> | Revisione n°      | 2          |
|                                   | Data:             | 18/05/2021 |
| <b>GREENBLOC</b>                  | <b>MONOSTRATO</b> | <b>CE</b>  |

Elemento grigliato adatto per la realizzazione di pavimentazioni carrabili di aree in cui si voglia mantenere un effetto naturale. Ideale per la realizzazione di parcheggi, consente la crescita dell'erba e favorisce il drenaggio dell'acqua.





|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Norma di riferimento                   | UNI EN 1339 - LASTRE IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI |
| Finitura                               | MONOSTRATO                                              |
| Spessore (mm)                          | 100                                                     |
| Peso teorico (kg/m <sup>2</sup> )      | 140                                                     |
| Classe d'uso raccomandata (SETRA-LCPC) | 2B Carrabilità Leggera                                  |
| Dimensioni Nominali [modulo] (cm)      | 500x500                                                 |
| Percentuale Vuoto/Pieno                | 35,0%                                                   |
| Impiego previsto                       | PAVIMENTAZIONI ESTERNE                                  |

#### Voce di capitolato:

Pavimentazione costituita da masselli in cls vibrocompresso tipo GREENBLOC delle dimensioni di mm 499 x 499 spessore mm 100 colore ..... realizzato in unico impasto di calcestruzzo costituito da inerti selezionati naturali (granulometria 0/10) e cemento ad alta resistenza conforme alla UNI EN 197-1.

Finitura GRIGLIATO MONOSTRATO: È una finitura realizzata in unico impasto di calcestruzzo costituito da inerti selezionati naturali. La permeabilità è data dagli ampi fori all'interno della lastra che possono essere inerbiti o costipati a ghiaia.

L'azienda fornitrice dovrà possedere Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale secondo la NORMA EN 9001

| Schemi di Posa                                                                      |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| ALLINEATO                                                                           | A CORRERE                                                                            |

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e i dati riportati derivano dalla nostra esperienza e sono da riferirsi alla data indicata.

La M.V.B. BAGATTINI S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, spetta al cliente accertarsi, al momento della richiesta, della validità dei dati riportati.



Pag. 1/2

|                                   |              |            |
|-----------------------------------|--------------|------------|
| <b>SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO</b> | Revisione n° | 2          |
|                                   | Data:        | 18/05/2021 |



| CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORMA                   |                        |                 | UNI EN 1339 - LASTRE IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI                        |                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| FORMA E DIMENSIONI (p.to 5.2)                            |                        |                 | PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE (p.to 5.3)                                      |                                                |
| Scostamenti consentiti rispetto alle dimensioni nominali | Lungh. e Largh. ± 2 mm | Spessore ± 3 mm | Carico di rottura per unità di lunghezza                                       | NPD                                            |
| Differenza massima sulle diagonali                       | Classe 2K 3 mm)        |                 | Resistenza a trazione indiretta/flessione                                      | ≥ 3,5 MPa                                      |
| Convessità massima                                       | 1,5 mm                 |                 | Resistenza all'abrasione                                                       | NPD                                            |
| Cavità massima                                           | 1,0 mm                 |                 | Emissioni di amianto                                                           | Assente                                        |
| Superficie giunti (% di vuoto sul pieno)                 | 35,0%                  |                 | Conduttività termica                                                           | Non pertinente                                 |
| Permeabilità                                             | 100%                   |                 | Reazione al fuoco                                                              | Classe A1                                      |
|                                                          |                        |                 | Comportamento al fuoco esterno                                                 | Soddisfacente                                  |
| Resistenza allo scivolamento                             |                        |                 | Assorbimento d'acqua/resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti | Classe 2B (assorbimento d'acqua in massa ≤ 6%) |
| Slip/Skid - UNI 1338                                     | NPD                    |                 | Indice SRI medio (ASTM E 1980-01)                                              | NON DISPONIBILE                                |
| DIN 51097                                                | NPD                    |                 |                                                                                |                                                |
| DIN 51130                                                | NPD                    |                 |                                                                                |                                                |
| B.C.R.A.-D.M. n.236/89                                   | μ > 0,40               |                 |                                                                                |                                                |

Prodotto conforme ai seguenti Requisiti C.A.M. Criteri Ambientali Minimi - G.U. 259 del 6/11/2017  
(Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione)

| REQUISITO CAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LINEA DI PRODOTTO   | Documentazione a supporto                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>§1.3 Tutela del suolo e degli habitat naturali</b><br>limitata impermeabilizzazione delle superfici;                                                                                                                                                                                                                                                                           | FILTRANTI           | Dichiarazione di Permeabilità con rapporto di prova                                                                                                                       |
| <b>§2.2.3 Riduzione del consumo di suolo e mantenimento della permeabilità dei suoli</b><br>(...) prevedere una superficie territoriale permeabile non inferiore al 60% della superficie di progetto...                                                                                                                                                                           | FILTRANTI           | Dichiarazione di Permeabilità con rapporto di prova                                                                                                                       |
| <b>§2.2.6 Riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento atmosferico</b><br>(...) deve essere previsto l'uso di materiali permeabili (p. es. materialidrenanti, superfici verdi, pavimentazioni con maglie aperte o elementi grigliati,etc)                                                                                                                            | FILTRANTI           | Dichiarazione di Permeabilità con rapporto di prova                                                                                                                       |
| <b>§2.2.6 Riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento atmosferico</b><br>(...) deve essere previsto ... un indice SRI (Solar Reflectance Index) di almeno 29.                                                                                                                                                                                                       | TUTTE LE LINEE      | Rispondono a tale requisito solo i colori GRIGIO (SRI $\geq 29$ ), BIANCO (SRI $\geq 56$ ) e SERIZZO (SRI $\geq 29$ )-<br>Richiedere <b>Certificato/rapporto di prova</b> |
| <b>§2.3.7 Fine vita</b> (...) piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva dell'opera a fine vita che permetta il riutilizzo o il riciclo dei materiali, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati.                                                                                                                                                 | TUTTE LE LINEE      | Tutte le pavimentazioni posate a secco rispondono a tale requisito                                                                                                        |
| <b>§2.4.1.1 Disassemblabilità</b><br>Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere <u>riciclabile o riutilizzabile</u> .                                                                                                                                               | TUTTE LE LINEE      | Tutte le pavimentazioni posate a secco rispondono a tale requisito                                                                                                        |
| <b>§2.4.2.2 Elementi prefabbricati in calcestruzzo</b><br>Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo utilizzati nell'opera devono avere un contenuto totale di almeno il 5% in peso di materie riciclate, e/o recuperate, e/o di sottoprodotti.                                                                                                                                   | LINEA ECO-PAVIMENTI | Richiedere Certificato TUV N. <b>TUVIT-LMR-0012 rev.3</b>                                                                                                                 |
| <b>§2.7.1 Varianti migliorative</b><br>Sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento redatto nel rispetto dei criteri e delle specifiche tecniche ...<br><b>Resistenza al Gelo;</b><br><b>Resistenza allo Scivolamento;</b><br><b>Resistenza all'Abrasione;</b><br><b>Abbattimento smog;</b><br><b>Azione Deodorante e Antimicrobica.</b> | TUTTE LE LINEE      | Verifica delle caratteristiche opzionali: Resistenza al Gelo;<br>Resistenza allo Scivolamento;<br>Resistenza all'Abrasione;                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GREEN ACTIVE        | Tutte le pavimentazioni doppiopstrato possono essere realizzate, su richiesta, nella versione fotocatalitica. Verificare colorazioni disponibili.                         |

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e i dati riportati derivano dalla nostra esperienza e sono da riferirsi alla data indicata.  
La M.V.B. BAGATTINI S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, spetta al cliente accertarsi, al momento della richiesta, della validità dei dati riportati.



Pag. 2/2